


CONEXÕES DIN 8434-1



AMW..... x.....NPT ADAPTADOR "DKO" MACHO NPT (Swivel connector - (SAE J476))

Rôscas NPT
(ANSI/ASME B1.20.1)



Padrão DIN EN ISO 8434-1

	Tubo Ø T	Rôscas NPT	Ref. União Macho NPT	L1	L3	S1	S2	Pressão (PN) bar (S) (SS)	
Série: L	6	1/8-27 NPT	AMWS 6LX1/8 NPT	31.5	10	7/16	9/16	315	315
	6	1/4-18 NPT	AMWS 6LX1/4 NPT	37	14.5	9/16	9/16	315	315
	8	1/4-18 NPT	AMWS 8LX1/4 NPT	37.5	14.5	9/16	11/16	315	315
	8	3/8-18 NPT	AMWS 8LX3/8 NPT	40	14.5	3/4	11/16	315	315
	10	1/4-18 NPT	AMWS 10LX1/4 NPT	38	14.5	9/16	3/4	315	315
	10	3/8-18 NPT	AMWS 10LX3/8 NPT	41	14.5	3/4	3/4	315	315
	12	3/8-18 NPT	AMWS 12LX3/8 NPT	40	14.5	3/4	7/8	315	315
	15	1/2-14 NPT	AMWS 15LX1/2 NPT	49.5	19.5	7/8	1.1/16	315	315
	18	1/2-14 NPT	AMWS 18LX1/2 NPT	49	19.5	15/16	1.1/4	160	160
	22	3/4-14 NPT	AMWS 22LX3/4 NPT	52	19.5	1.1/16	1.3/8	160	160
	28	1-11.5 NPT	AMWS 28LX1 NPT	61	24.5	1.3/8	1.5/8	160	160
	35	1.1/4-11.5 NPT	AMWS 35LX1.1/4 NPT	65.5	25	1.3/4	2	160	160
	42	1.1/2-11.5 NPT	AMWS 42LX1.1/2 NPT	68.5	26	2	2.3/8	160	160
Série: S	6	1/4-18 NPT	AMWS 6SX1/4 NPT	37.5	14.5	9/16	11/16	630	630
	8	1/4-18 NPT	AMWS 8SX1/4 NPT	38	14.5	9/16	3/4	630	630
	10	3/8-18 NPT	AMWS 10SX3/8 NPT	40.5	14.5	3/4	7/8	630	630
	12	3/8-18 NPT	AMWS 12SX3/8 NPT	42	14.5	3/4	15/16	630	630
	12	1/2-14 NPT	AMWS 12SX1/2 NPT	51	19.5	7/8	15/16	630	630
	14	1/2-14 NPT	AMWS 14SX1/2 NPT	50.5	19.5	7/8	1.1/16	630	630
	16	1/2-14 NPT	AMWS 16SX1/2 NPT	51	19.5	7/8	1.1/8	400	400
	20	3/4-14 NPT	AMWS 20SX3/4 NPT	54	19.5	1.1/16	1.3/8	400	400
	25	1-11.5 NPT	AMWS 25SX1 NPT	63.5	24.5	1.3/8	1.3/4	400	400
	30	1.1/4-11.5 NPT	AMWS 30SX1.1/4 NPT	70.5	25	1.7/8	2	400	400
	38	1.1/2-11.5 NPT	AMWS 38SX1.1/2 NPT	73.5	26	2.3/8	315	315	315

Nota: Ref. dos itens da tabela em Aço Carbono (S)

Séries construtivas: L - Linha Leve / S - Linha Pesada
Pressão (PN): É a pressão máx. de Trabalho.
Matéria-Prima: (S) - Aço Carbono / (SS) - Aço Inoxidável.

Ref. em Aço carbono (S) / Aço Inoxidável (SS).
Ex.: AMWS 18LX1/2 NPT - Aço carbono / AMWSS 12SX3/8 NPT - Aço Inoxidável.

Fornecimento padrão "O'ring" em borracha nitrílica - NBR- Buna N
Sob consulta a Milano pode fornecer quaisquer combinações de lado tubos com roscas NPT.

IMPORTANTE: A Milano fornece toda a linha de conexões Padrão Nacional para tubos em milímetros ou polegadas.
Consulte nosso Dpto de Vendas e/ou Dpto Técnico.