


CONEXÕES DIN 8434-1



AMW.....x... ADAPTADOR "DKO" MACHO BSP-Q (Swivel connector)

BSP-Q DIN 3852
Vedação Forma "E"
(ISO 1179)



Padrão DIN EN ISO 8434-1

	Tubo Ø T	Rosca BSP-Q	Ref. União Macho BSP-Q	L1	L3	S1	S2	Pressão (PN) bar	
								(S)	(SS)
Série: L	6	1/8 BSP	AMWS 6LX1/8 BSP-Q	32,5	8	9/16	9/16	500	315
	8	1/4 BSP	AMWS 8LX1/4 BSP-Q	41,5	12	3/4	11/16	500	315
	10	1/4 BSP	AMWS 10LX1/4 BSP-Q	39,5	12	3/4	3/4	500	315
	10	3/8 BSP	AMWS 10LX3/8 BSP-Q	39	12	7/8	3/4	400	315
	12	1/4 BSP	AMWS 12LX1/4 BSP-Q	39,5	12	3/4	7/8	400	315
	12	3/8 BSP	AMWS 12LX3/8 BSP-Q	46	12	7/8	7/8	400	315
	12	1/2 BSP	AMWS 12LX1/2 BSP-Q	43,5	14	1.1/16	7/8	400	315
	15	1/2 BSP	AMWS 15LX1/2 BSP-Q	46	14	1.1/16	1.1/16	400	315
	18	1/2 BSP	AMWS 18LX1/2 BSP-Q	45,5	14	1.1/16	1.1/4	400	315
	18	3/4 BSP	AMWS 18LX3/4 BSP-Q	45,5	16	1.1/4	1.1/4	250	160
	22	3/4 BSP	AMWS 22LX3/4 BSP-Q	48,5	16	1.1/4	1.3/8	250	160
	28	1 BSP	AMWS 28LX1 BSP-Q	53	18	1.5/8	1.5/8	250	160
	35	1.1/4 BSP	AMWS 35LX1.1/4 BSP-Q	62,5	20	2	2	250	160
	42	1.1/2 BSP	AMWS 42LX1.1/2 BSP-Q	68,5	22	2.1/4	2.3/8	250	160
Série: S	6	1/4 BSP	AMWS 6SX1/4 BSP-Q	39	12	3/4	11/16	800	630
	8	1/4 BSP	AMWS 8SX1/4 BSP-Q	41,5	12	3/4	3/4	800	630
	10	3/8 BSP	AMWS 10SX3/8 BSP-Q	44	12	7/8	7/8	800	630
	12	1/4 BSP	AMWS 12SX1/4 BSP-Q	43,5	12	3/4	15/16	630	630
	12	3/8 BSP	AMWS 12SX3/8 BSP-Q	46	12	7/8	15/16	630	630
	12	1/2 BSP	AMWS 12SX1/2 BSP-Q	49	14	1.1/16	15/16	630	630
	14	1/2 BSP	AMWS 14SX1/2 BSP-Q	50,5	14	1.1/16	1.1/16	630	630
	16	1/2 BSP	AMWS 16SX1/2 BSP-Q	51	14	1.1/16	1.1/8	630	400
	20	3/4 BSP	AMWS 20SX3/4 BSP-Q	59	16	1.1/4	1.3/8	420	400
	25	1 BSP	AMWS 25SX1 BSP-Q	66	18	1.5/8	1.3/4	420	400
	30	1.1/4 BSP	AMWS 30SX1.1/4 BSP-Q	71	20	2	2	420	400
	38	1.1/2 BSP	AMWS 38SX1.1/2 BSP-Q	82	22	2.1/4	2.3/8	420	315

Nota: Ref. dos itens da tabela em Aço Carbono (S)

Séries construtivas: L - Linha Leve / S - Linha Pesada

Pressão (PN): É a pressão máx. de Trabalho.

Matéria-Prima: (S) - Aço Carbono / (SS) - Aço Inoxidável.

Ref. em Aço carbono (S) / Aço Inoxidável (SS).

Ex.: AMWS 18LX1/2 BSP-Q - Aço carbono / AMWSS 12SX3/8 BSP-Q - Aço Inoxidável.

Fornecimento padrão "Quadriring" em borracha nitrílica - NBR- Buna N

Fornecimento padrão "O'ring" em borracha nitrílica - NBR- Buna N

Sob consulta a Milano pode fornecer quaisquer combinações de lado tubos com roscas BSP-Q.

IMPORTANTE: A Milano fornece toda a linha de conexões Padrão Nacional para tubos em milímetros ou polegadas.
Consulte nosso Dpto de Vendas e/ou Dpto Técnico.