MANGUEIRA HIDRÁULICA PADRÃO SAE 100R17

Construção:

Tubo Interno:	Borracha sintética
Reforço:	Um trançado de aço de -4 (1/4”) até -8 (1/2”) Dois trançados de aço de -10 (5/8”) até -16 (1”)
Cobertura:	Borracha sintética preta, resistente a óleo, abrasão e intempérie.
Temperatura :	-40 °C a + 100 °C

IMPORTANTE: Fornecimento padrão dos terminais em aço carbono. Os terminais podem também ser fornecidos em **Aço Inoxidável**
(Ver em cada item como solicitar)

Terminais Prensados: Usar como base para especificação dos terminais das mangueiras 100R1AT/100R2AT, conf nosso catalogo paginas 155 à 165, ou consulte nossa equipe de vendas / assistência técnica

Traço	Inch. (Pol.)	DI (mm)	DE (mm)	Pressão TR bar	Pressão TR psi	Pressão RP bar	Pressão RP psi	Raio Min Curvatura (mm)
-4	1/4”	6,4	12,5	210	3000	840	12000	50
-6	3/8”	9,5	16,5	210	3000	840	12000	65
-8	1/2”	12,7	19,7	210	3000	840	12000	90
-10	5/8”	15,9	24,0	210	3000	840	12000	105
-12	3/4”	19,0	28,0	210	3000	840	12000	125
-16	1”	25,4	36,2	210	3000	840	12000	150

DI = Diâmetro Interno
DE = Diâmetro Externo
Pressão TR = Pressão Máx. trabalho
Pressão RP = Pressão Mín. de ruptura

Elaborado por: Edmilson Aprovado por: Israel