


CONEXÕES SAE - JIC (ISO 8434-2 / SAE J514)



JOELHO (Union elbow)

070201



Ref.	Tubo 1 O.D.	Rosca UNF	Tubo 2 O.D.	Rosca UNF	M	M1	D	D1
070201-4-4 C	1/4	7/16-20	1/4	7/16-20	23	23	4	4
070201-5-5 C	5/16	1/2-20	5/16	1/2-20	24	24	6	6
070201-6-4 C	3/8	9/16-18	1/4	7/16-20	27	27	8	4
070201-6-6 C	3/8	9/16-18	3/8	9/16-18	27	27	8	8
070201-8-6 C	1/2	3/4-16	3/8	9/16-18	32	29	10	8
070201-8-8 C	1/2	3/4-16	1/2	3/4-16	32	32	10	10
070201-10-8 C	5/8	7/8-14	1/2	3/4-16	37	34	12	10
070201-10-10 C	5/8	7/8-14	5/8	7/8-14	37	37	12	12
070201-12-8 C	3/4	1.1/16-12	1/2	3/4-16	42	42	16	10
070201-12-10 C	3/4	1.1/16-12	5/8	7/8-14	42	39	16	12
070201-12-12 C	3/4	1.1/16-12	3/4	1.1/16-12	42	42	16	16
070201-14-14 C	7/8	1.3/16-12	7/8	1.3/16-12	44	44	18	18
070201-16-12 C	1	1.5/16-12	3/4	1.1/16-12	46	45	22	16
070201-16-16 C	1	1.5/16-12	1	1.5/16-12	46	46	22	22
070201-20-20 C	1.1/4	1.5/8-12	1.1/4	1.5/8-12	52	52	28	28
070201-24-24 C	1.1/2	1.7/8-12	1.1/2	1.7/8-12	59	59	33	33
070201-32-32 C	2	2.1/2-12	2	2.1/2-12	78	78	45	45

Conexões com ref. em Aço Carbono (C)

- 1 - Materiais das Conexões: **Aço Inoxidável (S) = 070201-8-8 S**
Latão (B) = 070201-8-8 B
- 2 - Consulte para outras combinações de lado JIC.
- 3 - Pressão de trabalho aplicada para aço carbono (C) e aço inoxidável (S)
Vide informações técnicas - Pág. 2
- 4 - Pressão de trabalho aplicada em latão, sob consulta.